

Rundsling Supra Plus/Magnum



Produktinformation

Utförande: Högkvalitativt rundsling med lastbärande garn klätt med "sömlös" färgkodad skyddsduk. Supra Plus och Magnum har en extra kraftig skyddsduk. Rundslingen är även försedd med ett RFID chip för identifikation. Rundslingen säljs i tvåpack.

Töjning vid arbetslast: 2-3%.

Längdtolerans: Nominell längd (EWL) $\pm 2\%$.

Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

Märkning: Enligt standard, Slingen är försedd med RFID chip samt en blå etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

Arbetstemperatur: ca -40° - $+100^{\circ}\text{C}$.

Standard: EN 1492-2

Säkerhetsfaktor: 7:1.

Art.nr	Max last (WLL) ton
34010010XXX0180	1
34010020XXX0180	2
34010030XXX0180	3
34010040XXX0180	4
34010050XXX0180	5
34010060XXX0180	6
34010080XXX0180	8
34010100XXX0180	10
34010150XXX0180	15
34010200XXX0180	20
34010250XXX0180	25
34010300XXX0180	30
34010400XXX0180	40
34010500XXX0180	50
34010600XXX0180	60
34010800XXX0180	80
34011000XXX0180	100

Ritning & mått

