

Slitskyddshylsa ensidig STOBITEX

Produktinformation



Speciellt slitskydd för bandstroppar och bandsling, avsedda för lyft av gods med mycket vassa kanter. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka.

Se även alternativ: Slitskyddshylsa dubbelsidig STOBITEX.

Material: Polyuretanelastomer.

Arbets temperatur: Max arbetstemp: ca -30° - +70°C, kortvarigt till ca +90°C.

Art.nr	Storlek	För bandstropp 2 lager mm	För bandstropp 4 lager mm	För rundsling ton	a mm	i mm	h mm	w mm	A mm	Vikt kg/m	Uppskattad leveranstid (dagar)
80255040105	50	30	-	-	50	40	10	5	-	0,85	10
8025PU15040205	50	-	30	-	50	40	20	5	-	0,9	10
8025PU17060125	70	50	-	-	70	60	12	5	-	1,25	10
8025PU17060175	70	-	50	-	70	60	17	5	-	1,3	10
8025PU18070125	80	60	-	-	80	70	12	5	-	1,3	10
8025PU18070245	80	-	60	-	-	70	24	-	80	1,35	10
8025PU18575175	85	-	-	1	85	75	12	5	-	1,35	10
8025PU19585245	95	-	-	2	95	85	24	5	-	1,5	10

8025PU1110100125	110	90	-	-	110	100	12	5	-	1,55	10
8025PU1110100175	110	-	-	3	110	100	174	5	-	1,6	10
8025PU1110100245	110	-	90	-	110	100	24	5	-	1,6	10
8025PU1145135125	145	120	-	-	145	135	12	5	-	2	10
8025PU1145135245	145	-	120	-	145	135	24	5	-	2,1	10
8025PU1170160125	170	150	-	-	170	160	12	5	-	2,3	10
8025PU1170160175	170	-	-	6	170	160	17	5	-	2,4	10
8025PU1170160245	170	-	150	-	170	160	24	5	-	2,4	10
8025PU1200190125	200	180	-	-	200	190	12	5	-	2,6	10
8025PU1200190175	200	-	-	8	200	190	17	5	-	2,65	10
8025PU1200190245	200	-	180	-	200	190	24	5	-	2,7	10
8025PU1230220365	230	-	-	10	230	220	36	5	-	3,5	10
8025PU1260250158	260	240	-	-	260	250	15	8	-	3,9	10
8025PU1290280308	290	-	-	15	290	280	30	8	-	4,4	10
8025PU1330320158	330	300	-	-	330	320	15	8	-	4,4	10
8025PU1330320308	330	-	300	-	330	320	30	8	-	4,8	10
8025PU1330320458	330	-	-	20	330	320	45	8	-	5,3	10

Ritning & mått

