

Slitskyddshylsa dubbelsidig STOBITEX

Produktinformation

Speciellt slitskydd för bandstroppar och bandsling, avsedda för lyft av gods med mycket vassa kanter. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka. Den dubbelsidiga hylsan är försedd med spår på ena sidan som kan skäras upp för att få en klämhylsa.

Utförande: Enkel- eller dubbelsidig hylsa.

Max arbetstemp: ca -30° - +70°C, kortvarigt till ca +90°C.

Material: Polyuretanelastomer.



Art.nr	Benämning	W mm	För bandstropp 2 lager mm	For lashings	För bandstropp 4 lager mm	För bandsling ton	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
8025PU2666043	PU-2 66/60/4/3	3	-	50	-	-	0,85	10
8025PU25040105	PU-2 50/40/10/5	5	30	35	-	-	1,1	10
8025PU27060125	PU-2 70/60/12/5	5	50	-	-	-	1,45	10
8025PU28070125	PU-2 80/70/12/5	5	60	-	-	-	1,6	10
8025PU29585125	PU-2 95/85/12/5	5	75	75	-	-	2	10
8025PU2110100125	PU-2 110/100/12/5	5	90	-	-	-	2,1	10
8025PU2145135125	PU-2 145/135/12/5	5	120	-	-	-	2,8	10
8025PU2170160125	PU-2 170/160/12/5	5	150	-	-	-	3,4	10

8025PU2200190125	PU-2 200/190/12/5	5	180	-	-	-	3,8	10
8025PU2330320158	PU-2 330/320/15/8	8	300	-	-	-	7,2	10
8025PU2330320308	PU-2 330/320/30/8	8	-	-	300	-	7,8	10
8025PU2330320458	PU-2 330/320/45/8	8	-	-	-	20	8,4	10
8025PU25040205	PU-2 50/40/20/5	5	-	-	30	-	-	10
8025PU27060175	PU-2 70/60/17/5	5	-	-	50	-	-	10
8025PU28575175	PU-2 85/75/17/5	5	-	-	-	1	-	10
8025PU28070245	PU-2 80/70/24/5	5	-	-	60	-	-	10
8025PU29585245	PU-2 95/85/24/5	5	-	-	75	2	-	10
8025PU2110100175	PU-2 110/100/17/5	5	-	-	-	3	-	10
8025PU2110100245	PU-2 110/100/24/5	5	-	-	90	-	-	10
8025PU2145135245	PU-2 145/135/24/5	5	-	-	120	-	-	10
8025PU2170160175	PU-2 170/160/17/5	5	-	-	-	6	-	10
8025PU2170160245	PU-2 170/160/24/5	5	-	-	150	-	-	10
8025PU2200190175	PU-2 200/190/17/5	5	-	-	-	8	-	10
8025PU2200190245	PU-2 200/190/24/5	5	-	-	180	-	-	10
8025PU2230220365	PU-2 230/220/36/5	5	-	-	-	10	-	10
8025PU2260250158	PU-2 260/250/15/8	8	240	-	-	-	-	10
8025PU2290280308	PU-2 290/280/30/8	8	-	-	240	15	-	10

Ritning & mått

