

Blockvagn 20 – Manuell

Produktinformation



Lågt byggd blockvagn för upphängning av exempelvis kättingblock och lintaljor. Blockvagnen kan levereras för laster från 0,5 ton upp till 5 ton. Blockvagnen har hörnskydd som förhindrar vagnen från att lossna från balken, kullagrade löphjul och klätterskydd under varje hjul. Den är enkelt ställbar genom den vänster- och högergångade bärbygeln och passar de flesta märken av lyftblock och telfrar.

Märkning: Max last, typskylt och CE.

Ytbehandling: Svart skyddslackering.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width mm mm	Typ	Min. kurvradie m	A min-max	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ø J mm	Ø K mm	L mm	M mm	P mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502300051600420	0,5	46-160	20123A	1,0	46-160	208	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	24	6	10
502300052800420	0,5	161-280	20124A	1	161-280	208	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	24	6,4	10
502300101610420	1	50-161	20143A	1,25	50-160	212	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	26	9,4	10
502300102800420	1	161-280	20144A	1,25	161-280	212	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	26	10,7	10
502300201800420	2	64-180	20163A	1,80	64-180	248	24	100	118	25	63	51	40	32	345	165	30	19	10
502300203000420	2	181-300	20164A	1,80	181-300	248	24	100	118	25	63	51	40	32	345	165	30	21	10
502300301800420	3	74-180	20173A	2,20	74-180	262	28	114	137	31	78	57	46	35	384	180	35	31,5	10
502300303000420	3	181-300	20174A	2,20	181-300	262	28	114	137	31	78	57	46	35	384	180	35	34	10
502300501800420	5	82-180	20193A	2,50	82-180	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	55	10
502300503000420	5	181-300	20194A	2,50	181-300	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	58	10

Ritning & mått

