

Blockvagn 20 – Manuell

Produktinformation

Lågt byggd blockvagn för upphängning av exempelvis kättingblock och lintaljor. Blockvagnen kan levereras för laster från 0,5 ton upp till 5 ton. Blockvagnen har hörnskydd som förhindrar vagnen från att lossna från balken, kullagrade löphjul och klätterskydd under varje hjul. Den är enkelt ställbar genom den vänster- och högergångade bärbygeln och passar de flesta märken av lyftblock och telfrar.

Märkning: Max last, typskylt och CE.

Ytbehandling: Svart skyddslackering.



Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width mm mm	Typ	Min. kurvradie mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502300051600420	0,5	46-160	20123A	1 000	6	10
502300052800420	0,5	161-280	20124A	1 000	6,4	10
502300101610420	1	50-161	20143A	1 250	9,4	10
502300102800420	1	161-280	20144A	1 250	10,7	10
502300201800420	2	64-180	20163A	1 800	19	10
502300203000420	2	181-300	20164A	1 800	21	10
502300301800420	3	74-180	20173A	2 200	31,5	10
502300303000420	3	181-300	20174A	2 200	34	10
502300501800420	5	82-180	20193A	2 500	55	10
502300503000420	5	181-300	20194A	2 500	58	10

Ritning & mått

