

## Blockvagn 21 – Kättingdriven

### Produktinformation

Lågt byggd kättingdriven blockvagn för upphängning av exempelvis kättingblock och lintaljor. Blockvagnen kan levereras för laster från 0,5 ton upp till 5 ton. Blockvagnen har hörnskydd som förhindrar vagnen från att lossna från balken, kullagrade löphjul och klätterskydd under varje hjul. Den är enkelt ställbar genom den vänster- och högergångade bärbygeln och passar de flesta märken av lyftblock och telfrar.

**Märkning:** Max last, typskylt och CE.

**Ytbehandling:** Svart skyddslackering.



Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width mm mm	Typ	Min. kurvradie mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502300051600430	0,5	50-160	21123A	1 250	14,3	10
502300052800430	0,5	161-280	21124A	1 250	15,5	10
502300101600430	1	50-160	21143A	1 250	14,3	10
502300102800430	1	161-280	22144A	1 250	15,5	10
502300201800430	2	64-180	21163A	1 800	25,3	10
502300203000430	2	181-300	21164A	1 800	27,4	10
502300301800430	3	74-180	21173A	2 200	38,2	10
502300303000430	3	181-300	21174A	2 200	41,2	10
502300501800430	5	82-180	21193A	2 500	56,7	10
502300503000430	5	181-300	21194A	2 500	60,4	10

## Ritning & mått

