

## Blockvagn 21 – Kättingdriven

### Produktinformation

Lågt byggd kättingdriven blockvagn för upphängning av exempelvis kättingblock och lintaljor. Blockvagnen kan levereras för laster från 0,5 ton upp till 5 ton. Blockvagnen har hörnskydd som förhindrar vagnen från att lossna från balken, kullagrade löphjul och klätterskydd under varje hjul. Den är enkelt ställbar genom den vänster- och högergångade bärbygeln och passar de flesta märken av lyftblock och telfrar.

**Märkning:** Max last, typskylt och CE.

**Ytbehandling:** Svart skyddslackering.



Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width mm mm	Typ	Min. kurvradie m	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ø J mm	Ø K mm	L mm	M mm	Ø O mm	P mm	R mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502300051600430	0,5	50-160	21123A	1,25	212	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104	14,3	10
502300052800430	0,5	161-280	21124A	1,25	A+57	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104	15,5	10
502300101600430	1	50-160	21143A	1,25	212	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	14,3	10
502300102800430	1	161-280	22144A	1,25	A+57	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	15,5	10
502300201800430	2	64-180	21163A	1,80	248	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	25,3	10
502300203000430	2	181-300	21164A	1,80	A+76	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	27,4	10
502300301800430	3	74-180	21173A	2,20	262	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	38,2	10
502300303000430	3	181-300	21174A	2,20	A+89	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	41,2	10
502300501800430	5	82-180	21193A	2,50	270	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	56,7	10
502300503000430	5	181-300	21194A	2,50	A+97	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	60,4	10

## Ritning & mått

