



Plåtlyfthandske TSU/TSEU/STSU

Produktinformation

Allmänt: För lyft och transporter av stålplåtar alla positioner (horisontellt, vertikalt och sidlängs), med ledad lyftbygel. TSU/STSU/TSU-R lyftklor är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge.

TSU-R: För lyft och transport av rostfria stålplåtar. Svängtapp, kam och kamsprint är tillverkade av rostfritt stål. Klon och låsspaken är nickelpläterade för att förhindra korrosion på grund av kolkontaminering.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Jaw width mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 502100080130600 | 0.75 TSU | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 | 10 |
| 502100100250600 | 1 TSEU | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 | 10 |
| 502100200350600 | 2 TSEU* | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | 10 |
| 502100300350600 | 3 TSEU* | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | 10 |
| 502100450250600 | 4.5 TSU | 4,5 | 0-25 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 | 16 | 10 |
| 502100450450600 | 4.5 TSEU | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 | 10 |
| 502100600320600 | 6 TSU | 6 | 0-32 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 | 10 |
| 502100600900600 | 6 STSU | 6 | 40-90 | 114 | 78 | 523 | 275 | 70 | 78 | 32 | 24 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|
| 502100600500600 | 6 TSEU | 6 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 | 10 |
| 502100750400600 | 7.5 TSU | 7,5 | 0-40 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 | 27 | 10 |
| 502100750550600 | 7.5 TSEU | 7,5 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 | 10 |
| 502100751000600 | 7.5 STSU | 7,5 | 50-100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 30 | 10 |
| 502100900550600 | 9 TSU | 9 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 29 | 10 |
| 502100901000600 | 9 STSU | 9 | 50-100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 31 | 10 |
| 502101200520600 | 12 TSU | 12 | 0-52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41 | 10 |
| 502101201000600 | 12 STSU | 12 | 50-100 | 152 | 85 | 644 | 344 | 100 | 94 | 48 | 45 | 10 |
| 502101500760600 | 15 TSU | 15 | 0-76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 73 | 10 |
| 502101501500600 | 15 STSU | 15 | 80-150 | 224 | 85 | 808 | 450 | 136 | 106 | 48 | 78 | 10 |
| 502101700760600 | 17 TSU | 17 | 0-76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74 | 10 |
| 502102000800600 | 20 TSU | 20 | 0-80 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 | 160 | 10 |
| 502102001500600 | 20 STSU | 20 | 80-150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 | 10 |
| 502102500850600 | 25 TSU | 25 | 5-85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160 | 10 |
| 502102501500600 | 25 STSU | 25 | 80-150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 | 10 |
| 502103000900600 | 30 TSU | 30 | 10-90 | 250 | 100 | 944 | 568 | 153 | 142 | 71 | 167 | 10 |
| 502103001500600 | 30 STSU | 30 | 80-150 | 249 | 100 | 946 | 645 | 156 | 142 | 71 | 176,5 | 10 |

Ritning & mått

