



Plåtlyftare TDH

Produktinformation

För lyft och transport av tunna plåtar som böjs när de lyfts. Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet. Terrier TDH lyftklor måste alltid användas i par (eller multiplar därav).

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålskivor med en maximal hårdhet av 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm). Lyftklorna måste alltid användas i par (eller flera par).

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Jaw width mm | H mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 502100100150690 | 1 TDH | 1 | 0-15 | 13,5 | 99 | 22,5 | 167 | 140 | 10 | 65 | 15 | 2,5 | 10 |
| 502100200350690 | 2 TDH | 2 | 0-35 | 14 | 114 | 26 | 233 | 180 | 20 | 80 | 15 | 8 | 10 |
| 502100400500690 | 4 TDH | 4 | 0-50 | 25 | 129 | 40 | 304 | 235 | 30 | 130 | 20 | 18 | 10 |
| 502100600500690 | 6 TDH | 6 | 0-50 | 25 | 129 | 40 | 304 | 235 | 30 | 130 | 20 | 18 | 10 |

Ritning & mått

