



## Plåtlyftare THSK

### Produktinformation

För lyft, hantering och transport av plåtpaket eller enstaka plåtar. THSK horisontella lyftklor måste alltid användas parvis (eller multiplar därav).

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm). Lyftklorna måste alltid användas i par (eller flera par).

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Z mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100151800700	1.5 THSK/180	1,5	3-180	201	135	15	30,5	18	289	90	20	60	9,5	10
502100153000700	1.5 THSK/300	1,5	3-300	201	135	15	30,5	18	409	90	20	60	11	10
502100301800700	3 THSK/180	3	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13	10
502100303000700	3 THSK/300	3	3-300	241	165	20	30,5	18	416	105	20	69	15	10
502100451800700	4.5 THSK/180	4,5	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13	10
502100454200700	4.5 THSK/420	4,5	3-420	241	165	20	30,5	18	536	105	20	69	17	10
502100601800700	6 THSK/180	6	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18	10
502100604200700	6 THSK/420	6	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24	10
502100901800700	9 THSK/180	9	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18	10
502100904200700	9 THSK/420	9	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24	10

## Ritning & mått

