



Plåtlyfthandske FBK

Produktinformation

Allmänt: För lyft och transport av balkar, profiler och konstruktioner där lasten måste balanseras. Lyftschackelns speciella form ser till att balkens tyngdpunkt hamnar rakt under lyftschackeln. Detta upprätthåller balansen i balken när den väl har lyfts och håller flänsarna lodrätt så att balken lätt kan staplas eller placeras. Rekommenderas särskilt för transport och stapling av balkar (t.ex. vid sågning av balkar, stapling av balkar och uppbyggnad av stålkonstruktioner).

Märkning: Enligt standard, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Beam width mm mm	V mm	W mm	S mm	H mm	T mm	Z mm	X mm	U mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502300100150450	1 FBK	1	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	3	10
502300150200450	1.5 FBK	1,5	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	7	10
502300300250450	3 FBK	3	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	15	10

Ritning & mått

