



## Plåtlyfthandske TSCC

### Produktinformation

**Allmänt:** Universal lyfthandske för vertikala och horisontella lyft och transporter av en mängd olika stålkonstruktioner. TSCC lyftklo är utrustad med en rörlig klack på den gängade axeln vilket ger ett kraftfullt låstryck på arbetsstycket. Den ledade lyftöglan medger en effektiv spännkraft i alla lägen.

**Märkning:** CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Anmärkning:** Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	S mm	I mm	W mm	V mm	Z mm	U mm	H mm	T mm	X mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100050350720	0.5 TSCC	0,5	0-35	18	27,5	26	108	158	211	82	25	27	1	5
502100100400720	1 TSCC	1	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,3	10
502100101000720	1 TSCC-W	1	50-100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,3	10
502100150400720	1.5 TSCC	1,5	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5	10
502100300750720	3 TSCC-W	3	25-75	50	49	60	215	250	291	191	50	54	7,8	10
502100300600720	3 TSCC	3	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8	10
502100601000720	6 TSCC	6	0-100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22	10

## Ritning & mått

