



Betonglyftsax TTL

Produktinformation

Lyftsax för horisontella lyft och transport av rör, rörpaket, rullar och andra massiva runda material. Klon är låst i öppet läge. Klon är låst i öppet läge. För att utföra ett lyft måste operatören lossa spärren och hålla den uppe tills att lasten är lyft. När lasten läggs ned öppnas klon automatiskt.

Funktioner:

- Lätt design och enkel att använda.
- Slittålig produkt av hög kvalitet.
- Kan levereras med skydd för att undvika skador på lasten.
- Högre WLL eller gripvidd tillgängliga på begäran.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C till + 100°C.

Standard: EN 13155

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	R mm	T mm	U min-max	V min-max	X mm	Y mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5	10
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9	10
502100203680810	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31	10
502100305080810	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39	10

Ritning & mått

