

Betonglyftsax TBLC – Non marking



Produktinformation

Lyftsax för vertikala lyft och transport av alla plattor, block och konstruktioner med parallella sidor. Klon är utformad för att inte ge märken, repa och eller skada materialytan. Perfekt för att lyfta material som (rostfritt) stål, aluminium, natursten, komposit, målat material, trä, glas, plast, etc.

Klon är låst i öppet läge. För att utföra ett lyft måste operatören lossa spärren och hålla den uppe tills lasten är lyft. När lasten läggs ned öppnas klon automatiskt.

Funktioner:

- Specialdesignade friktionsdynor för att inte ge märken på lasten.
- Lätt design och enkel att använda.
- Slittålig produkt av hög kvalitet.
- Underhållsvänlig, lätt att byta delar. Reservdelar tillgängliga på begäran.
- Ingen minsta WLL.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -10°C till +30°C.

Standard: EN 13155

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	V min-max	U min-max	S mm	T mm	X mm	Y mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100051100820	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7	10
502100102300820	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3	10
502100203600820	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18	10
502100305000820	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33	10

Ritning & mått

