



## Eltelfer LIFTKET 4.000 – 25.000 kg

### Produktinformation

LIFTKET´s omfattande produktportfölj erbjuder dig standardiserade eltelfrar som kan anpassas till just dina krav. LIFTKET´s eltelfrar kan varieras i arbetshöjd samt för olika elförsörjningar inklusive variabla hastigheter.

#### Funktioner:

- Elförsörjningar 400 V, 3 fas, 50 Hz
- Lyftkapacitet 4 000 kg till 25 000 kg
- FEM-klassificeringar från FEM 1Bm till 4m (ISO M3 till M7)
- Skyddsklass IP55, isolationsklass F
- Galvaniserad lyftkätting enligt DIN 818-7, DAT
- Ett brett utbud av tillval
- Tillval en eller två lyfthastigheter från 2 till 32 m/min
- Med ändlägesbrytare standard (vid 24VAC)
- Upp till 200 meter lyfthöjd
- Patenterad säkerhetsbroms
- Modulärt eltelfer koncept
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ett unikt ID, vilket möjliggör spårbarhet efter 10 år hos tillverkaren

Olika typer av blockvagnar finns att välja mellan, antingen manuella eller elektriska samt för olika balkkonstruktioner.

**Märkning:** CE-märkning

## Lyfttabell

WLL

(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4	567	183	434	825	901	65	42
5	567	183	434	825	901	65	42
6	567	183	434	825	901	65	42
8	567	183					

## Ritning & mått

