



Lyftmagnet NEO EP

Produktinformation

NEO EP INDUSTRIAL ELECTRO-PERMANENT MAGNET

Neo EP elektropermanenta lyftmagneter är lämpliga för frekvent och upprepad hantering och lyftning av material. Elektrisk styrning av magneten kräver ingen fysisk ansträngning, varför arbetskraft sparas och arbetseffektiviteten ökar.

Neo EP elektropermanent lyftmagnet är en professionell lösning för frekvent hantering. Magneten är enkel att installera och kan anslutas till vanlig strömförsörjning med den medföljande nätkabeln. Efter elektrisk aktivering hålls lasten av permanenta lyftmagneter, utan behov av efterföljande strömförsörjning. Elektrisk kontroll med knappar gör att operatören kan aktivera enheten utan fysisk ansträngning. På grund av den extra fjärrkontrollen är detta också möjligt på platser med dålig tillgänglighet. Neo EP kan styras från marken eller från krankabinen. Magnetstyrka kontrollen kan integreras som en valfri funktion. Detta är lämpligt för att lyfta enskilda plåtmetaller.

Fördelar:

- Kontroll av magneten utan fysisk ansträngning.
- Tack vare den extra fjärrkontrollen är det också möjligt att styra magneten från t.ex. en kranhytt.
- Högkvalitativa, inbyggda knappar i rostfritt stål.
- Snabb aktivering av magneten med en elektrisk impuls på 0,8 sekunder.
- Magnetisk modul i en monoblock-design.
- Enkel anslutning till elnätet.
- Elektrisk anslutning behövs endast för att slå på och stäng av magneten.
- Passar för kontinuerlig drift.
- Det behöver inte ett backupbatteri.
- Valbar spänning 230 / 400V (DC).
- Stabilt hus med smidda lyftöglor.
- Valfri integration i automatiserad operation.

Egenskaper: Högkvalitativ, infälld stålknapp.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: Max. 80 °C.


Ytbehandling: Målad.

Standard: EN 13155


Säkerhetsfaktor: 3:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Antal poler	Yta mm	Polstruktur	Brytpunkt	W mm	L mm	H mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
503100030000120	NEO EP 300	0,3	4	116x166	50	14	164	164	420	23	10
503100060000120	NEO EP 600	0,6	6	372x52	50	22	95	420	450	44	10
503100100000120	NEO EP 1000	1	4	172x172	80	36	228	228	295	77	10
503100400000120	NEO EP 4000	4	16	724x172	80	144	228	783	295	132	10


Ritning & mått




NEO EP 300



NEO EP 600



NEO EP 1000



NEO EP 4000