



## Lyftmagnet GP 250

### Produktinformation

Den första magneten av sin sort att uppfylla standarden EN 13155. Rekommenderad för stålplåtar från 3 mm tjocklek och uppåt. Enkla lyft och enkel hantering av horisontellt eller vertikalt staplade plåtar. Plåtar kan roteras genom 90°.

**Design:** Unik pol-konfiguration som minskar risken för skador på godset. Stor lyftögla, låsbar i vertikal position. Säkerhetslås.

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** Material -10 till +70 °C, omgivning 0 till 50 °C. Undvik att lämna lyftmagneterna i direkt solljus.

**Ytbehandling:** Målad

**Standard:** EN 13155

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

| Art.nr          | Benämning | Max last (WLL)<br>ton | Modell | Max last vertikalt<br>ton | Testad brytkraft<br>kN | W<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | Vikt<br>kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------|---------------------------|------------------------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 503100030000130 | GP 250    | 0,25                  | GP250  | 0,08                      | 1 100                  | 200     | 288     | 40      | 9,75       | 10                             |

## Ritning & mått

