

Lyftarm NEO HV

Produktinformation



Lyftarmen "HV" transformerar din standard NEOLIFT- eller NEOHOT-magnet till ett mångsidigt hjälpmedel för att hantera laster från horisontellt till vertikalt läge och vice versa. Magnetens position är justerbar för att passa ett stort spann av diameter och bredd. Lyftarmen med stopp, gör det möjligt att rotera arbetsmaterial runt 90° och att transportera vertikalt.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: Material -10 till +70 °C, omgivning 0 till 50 °C. Undvik att lämna verktyget i direkt solljus.

Ytbehandling: Målad

Standard: EN 13155

Anmärkning: Passar lyftmagnet NEOLIFT och NEO HOT, måste beställas separat.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Arbetsmaterialets möjliga bredd mm	W mm	L mm	H mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
503100030000150	LARM250	0,25	300-800	210	958	244	26	10
503100050000150	LARM500	0,5	300-1000	210	1 158	244	41	10
503100100000150	LARM1000	1	300-1000	210	1 211	297	73	10

Ritning & mått

