



Ögla X-006 - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Den konstruerade plattan gör det enkelt att montera in ändterminaler för ställinor i ögla. Lämplig för omega-länkar. Minst 25% högre max last än traditionella klass 8-produkter för motsvarande storlek. Tillverkad enligt EN 1677-4 och ASME B30.26

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL	Provbelastning kN	För kätting kl 10, 3/4-part, Ø mm	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	WLL 0- 45° ton	D	A	B	d	a	b	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	4,2	189	103	6	5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3	10
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	8,2	230	201	7,8	6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2	10
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10,7	265	262	10	8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9	10
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	15,7	315	385	13	10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1	10
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	22,2	325	544	16	16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6	10
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	34,1	450	835	20	32	34,1	50	300	200	32	150	70	21,2	10
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	40	470	980	22	32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8	10
402105600410	BD-60 + 2 DD+45	56	570	1 372	26	32	56,0	60	400	200	45	170	80	41,3	10

Ritning & mått

