



Ögla X-002 - Klass 10

Produktinformation

General: Den konstruerade plattan gör det enkelt att montera in ändterminaler för stållinor i ögla. Lämplig för omega-länkar. Minst 25% högre max last än traditionella klass 8-produkter för motsvarande storlek. Provladdade 2,5xWLL. Svetsad ögla designad för stålneredskap och kättingredskap med 1-2 parter. Varje länk är markerad med batchnummer som länkar certifikatet med full spårbarhet till råmaterialet.

Material: Seghärdat legerat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	För kätting kl 10, 2-part, Ø mm	För kätting kl 10, 1-part, Ø mm	A mm	B mm	D mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402100280420	BD-13	2,8	110	6	7,8	110	60	13	0,3	5
402100400420	BD-16	4	110	7,8	10	110	60	16	0,5	5
402100670420	BD-19	6,7	135	10	13	135	75	19	0,9	5
402100850420	BD-22	8,5	160	10	13	160	90	22	1,5	5
402101150420	BD-28	11,5	180	13	16	180	100	28	2,7	10
402101700420	BD-32	17	200	16	20	200	110	32	3,9	10
402102510420	BD-36	25,1	260	20	22	260	140	36	6,3	10
402103830420	BD-45	38,3	300	22	26	300	180	45	11,8	10
402104500420	BD-50	45	300	32	28	300	200	50	15,2	10

Ritning & mått

