



Ögla med övergångsöglor X-006W

Produktinformation

Toppögla med övergångsöglor för flerpartiga lyftredskap.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålade

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Provbelastning kN	För kätting kl 10, 3/4-part, Ø mm	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	D	A	B	d	a	b	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
402100420430	CD-19 + 2 DD+13	4,2	103	6	6	19	160	95	13	54	25	1,5	5
402100820430	CD-22 + 2 DD+16	8,2	201	7,8	10	22	170	105	16	70	34	2,3	5
402101070430	CD-28 + 2 DD+19	10,7	262	10	10	28	190	110	19	85	40	4,1	10
402101570430	CD-32 + 2 DD+22	15,7	385	13	12	32	230	130	22	115	50	6,6	5
402102220430	CD-36 + 2 DD+28	22,2	544	16	20	36	275	150	28	140	65	10,9	5

Ritning & mått

