



Ögla med övergångsöglor X-006L - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger WLL. Svetsad ögla utformad för 3-4 partiga ställineredskap och kättingredskap.

Provbekastning: Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålade

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL	Provbekastning kN	För kätting kl 10, 3/4-part, Ø mm	WLL 0-45° ton	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	4,2	245	103	6	4,2	5	1,6	5
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	8,2	270	201	7,8	8,2	6	2,5	5
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10,7	360	262	10	10,7	10	6,9	5
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	15,7	440	385	13	15,7	16	11,8	10
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	22,2	500	544	16	22,2	25	19,7	10

Ritning & mått

