



## Ögla med förkortningskrok X-A04 - Klass 10

### Produktinformation

**Allmänt:** Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Ingen reduktion i maxlast vid förkortning av kätting. Snabb montering. Lättvikssystem. Kostnadseffektiv jämfört med andra redskap uppbyggda av flera komponenter.

**Provbekastning:** Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

**Material:** Seghärdat legerat stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålade

**Standard:** EN 1677-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	DIN 15401 Hook No.	D mm	A mm	B mm	K mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7	5
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2	5
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1	5
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9	5
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7	10
402101600460	20	16	483	12	32	230	130	483	10	10
402101900460	22	19	591	20	38	275	150	591	14,4	10

## Ritning & mått

