



Kopplingslänk X-015 - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Passar för kätting klass 10 och klass 8.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålade

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08	5
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2	5
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3	5
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7	5
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2	5
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1	5
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5	5
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8	5
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9	10

Ritning & mått

