



Rundslingskoppling X-016 - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast.

Provbelastning: Provbelastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blå målade

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

| Art.nr | Chain diameter mm | Max last (WLL) ton | EWL | A mm | B mm | D mm | K mm | W mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 402200140200 | 6 | 1,4 | 55 | 15 | 17 | 7 | 56 | 39 | 0,2 | 5 |
| 402200250200 | 7-8 | 2,5 | 62 | 18 | 23 | 9 | 63 | 39 | 0,3 | 5 |
| 402200400200 | 10 | 4 | 78 | 25 | 27 | 11 | 77 | 46 | 0,6 | 5 |
| 402200670200 | 13 | 6,7 | 95 | 30 | 37 | 16 | 97 | 53 | 1,1 | 5 |
| 402201000200 | 16 | 10 | 115 | 36 | 39 | 19 | 114 | 66 | 2 | 5 |
| 402201600200 | 20 | 16 | 132 | 42 | 46 | 22 | 132 | 79 | 3,2 | 5 |
| 402201900200 | 22 | 19 | 187 | 49 | 59 | 24 | 188 | 124 | 7,7 | 5 |

Ritning & mått

