



Ögla X-002W - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Svetsad ögla designad för 1-2 partiga ställ- och kättingredskap.

Provbekastning: Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning. Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | EWL mm | För kätting kl 10, 2-part, Ø mm | För kätting kl 10, 1-part, Ø mm | Din 15401.NO | D mm | A mm | B mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 402100280500 | CD-13 | 2,8 | 120 | 6 | 7,8 | 4 | 13 | 120 | 70 | 0,4 | 5 |
| 402100400500 | CD-16 | 4 | 140 | 7,8 | 10 | 5 | 16 | 140 | 80 | 0,7 | 5 |
| 402100670500 | CD-19 | 6,7 | 160 | 10 | 13 | 6 | 19 | 160 | 95 | 1,1 | 5 |
| 402100850500 | CD-22 | 8,5 | 170 | 10 | 13 | 10 | 22 | 170 | 105 | 1,6 | 5 |
| 402101150500 | CD-28 | 11,5 | 190 | 13 | 16 | 10 | 28 | 190 | 110 | 2,9 | 5 |
| 402101700500 | CD-32 | 17 | 230 | 16 | 20 | 12 | 32 | 230 | 130 | 4,5 | 5 |
| 402102510500 | CD-36 | 25,1 | 275 | 20 | 22 | 20 | 36 | 275 | 150 | 6,7 | 10 |

Ritning & mått

