

Säkerhetskrok med lekare X-027 klass 10



Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbeltad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

Material: Legerat stål, seghärdat.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbets temperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-3

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
420500140940	6	1,4	149	32	25	12	19	149	28	15	0,7	5
420500250940	7-8	2,5	186	36	30	13	24	186	34	20	1,2	5
420500400940	10	4	218	41	38	16	30	218	44	26	2	10
420500670940	13	6,7	276	46	48	21	39	276	51	30	4,1	5
420501000940	16	10	329	61	56	23	49	329	60	36	7,2	10
420501600940	20	16	387	74	86	25	65	403	70	53	13	10
420501900940	22	19	457	97	98	33	63	455	80	49	20	10
420502650940	26	26,5	535	123	120	51	69	535	99	56	33	10

Ritning & mått

