



Lastkrok med gaffelkoppling X-043/S klass 10

Produktinformation

Allmänt: Lastkrok med gaffelkoppling X-043/S med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

Material: Legerat stål, seghärdat

Märkning: Enligt standard, Kod och klass

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-2

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	För kätting diameter klass10 mm	A mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402300140700	1,4	79	6	7	18	79	23	15	0,3	10
402300250700	2,5	98	7, 8	9	22	98	27	18	0,6	5
402300400700	4	122	10	12	30	122	34	24	1,1	5
402300670700	6,7	147	13	15	37	147	44	30	2,3	5
402301000700	10	166	16	17	41	166	48	39	3,8	5
402301600700	16	207	20	24	64	207	57	48	8,7	10
402301900700	19	217	22	25	61	217	73	52	9,5	5

Ritning & mått

