



Lastkrok X-044/S klass 10

Produktinformation

Allmänt: Lastkrok X-044/S med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-2

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
4023001400010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3	5
4023002500010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5	5
4023004000010	10	4	33	15	30	122	36	23	1	5
4023006700010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8	5
4023010000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4	5
4023016000010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3	10
4023019000010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3	10
4023026500010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5	5
4023040000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22	10

Ritning & mått

