



Lastkrok X-044/S klass 10

Produktinformation

Allmänt: Lastkrok X-044/S med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstadi i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-2

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
4023001400010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3	5
4023002500010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5	5
4023004000010	10	4	33	15	30	122	36	23	1	5
4023006700010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8	5
4023010000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4	5
4023016000010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3	5
4023019000010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3	10
4023026500010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5	5
4023040000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22	10

Ritning & mått

