



## Gjuterikrok med gaffelkoppling X-046 klass 10

### Produktinformation

**Allmänt:** Gjuterikrok med gaffelkoppling X-046 med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Före användning av kroken, kontrollera att kroker utan säkerhetsspärr är tillåtna för det specifika lyftet. Testade enligt DIN PAS 1061 och ASTM A952/A 952M. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten.

**Material:** Legerat stål, seghärdat.

**Märkning:** Enligt standard, Kod och klass.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålad.

**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL	För kätting G10 Ø mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402300250770	2,5	133	7,8	9	27	133	62	19	0,95	10
402300400770	4	163	10	11	32	163	74	23	1,8	10
402300670770	6,7	200	13	14	39	200	88	32	3,6	10
402301000770	10	239	16	18	47	239	98	41	6,4	10
402301600770	16	305	20	21	62	305	113	46	11,2	10

## Ritning & mått

