

Gjuterikrok X-047 klass 10



Produktinformation

Allmänt: Gjuterikrok X-047 med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Före användning av kroken, kontrollera att kroker utan säkerhetsspärr är tillåtna för det specifika lyftet. Testade enligt DIN PAS 1061 och ASTM A952/A 952M. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstadi i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten.

Material: Legerat stål, seghärdat.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8	5
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6	10
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6	5
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5	10
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3	10

Ritning & mått

