



Säkerhetskrok för rundsling X-028 klass 10

Produktinformation

Allmänt: Rundslingssäkerhetskrok, med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbelastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-3

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	För kätting diameter klass10 mm	H mm	K mm	P mm	T mm	W mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402300140780	6	1,4	6	19	138	29	15	38	0,6	5
402300250780	7-8	2,5	7, 8	24	169	34	20	40	1	5
402300400780	10	4	10	30	196	44	26	47	1,8	10
402300670780	13	6,7	13	39	253	52	30	53	3,9	5
402301000780	16	10	16	49	305	60	36	67	6,9	5
402301600780	20	16	20	62	328	90	48	80	12	10
402301900780	22	19	22	63	416	80	49	125	18,6	10

Ritning & mått

