

Wide body schackel 8-809

Produktinformation



Utförande: Schackel med väsentligt ökad radie som avsevärt förbättrar livslängden för ställinestroppar. Kan användas för att ansluta ställinestroppar, höghållfasta rundsling och bandsling.

Provbekastning: Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten.

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: CE-märkning, Kod, klass och CE

Ytbehandling: Blåmålad.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Klass: 10

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Nominell storlek mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | K mm | R mm | W mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 420100700940 | 7 | 19 | 91 | 41 | 18 | 22 | 32 | 46 | 150 | 104 | 32 | 33 | 1,7 | 10 |
| 420101250940 | 12,5 | 26 | 118 | 54 | 23 | 29 | 41 | 61 | 194 | 140 | 35 | 44 | 3,8 | 10 |
| 420101800940 | 18 | 32 | 148 | 64 | 30 | 36 | 51 | 68 | 238 | 172 | 38 | 54 | 6,7 | 5 |
| 420103000940 | 30 | 38 | 176 | 80 | 35 | 45 | 64 | 89 | 289 | 216 | 45 | 60 | 12,5 | 10 |

Ritning & mått

