



Gjutna kaus S-412

Produktinformation

Utförande: Ökat skydd mot slitage och deformation av linögat ger längre livslängd.
Passar stift för öppet stållineuttag, hängande bomgaffel och killås.

Material: Stål

Märkning: Tillverkarens symbol

Ytbehandling: Finns i varmförzinkat eller rostfritt stål.

Art.nr	Diameter mm	Lindiameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D Tolerans	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
123101600220	0	16	119	76	9,65	33,3	+4%	26,9	20,6	10,4	28,7	86	57	65	1	5
123101300220	-	13	71,5	44,5	6,35	26,9	+5%	19,1	14,2	7,1	22,4	54	41,4	39,6	0,28	5
123102000220	-	18-20	119	76	9,65	38,1	+3%	26,9	20,6	10,4	35,1	86	57	65	1,05	5
123102200220	-	22	154	97	12,7	44,5	+3%	35,1	26,9	13,5	41,4	114	82,5	87,5	2,47	10
123102600220	-	24-26	154	97	12,7	54	+3%	35,1	26,9	13,5	46	114	82,5	87,5	2,38	5
123103000220	-	28-30	184	116	16	60,5	+2%	44,5	33,3	16,8	52,5	137	98,5	103	4,21	5
123103500220	-	32-35	184	116	16	67	+2%	49,3	38,9	19,8	58,5	137	98,5	105	4,45	10

Ritning & mått

