



## Gripkrok X-042 klass 10

### Produktinformation

Gripkrok med gaffelkoppling för förkortning av kätting. Reservdelskit finns för utbyte av sprint.

**Material:** Seghärdat stål

**Märkning:** Enligt standard, Produktkod, klass och kod för spårbarhet.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Skyddslackerad.

**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	F mm	H mm	K mm	L mm	P mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402300140810	6	1,4	47	7	25	18	47	79	8	0,2	10
402300250810	7-8	2,5	54	10	30	22	54	93	10	0,4	10
402300400810	10	4	77	11	41	29	77	128	13	0,8	10
402300670810	13	6,7	99	15	52	38	99	165	17	1,6	5
402301000810	16	10	114	18	57	45	114	195	21	2,7	5
402301600810	20	16	130	22	73	52	130	222	23	4,8	5
402301900810	22	19	139	24	70	56	139	247	26	6,4	10

## Ritning & mått

