

## Stållina personhiss 8x19S-FC

### Produktinformation



**Allmänt:** Stållina för användning i hissapplikationer.

**Tolerans  $\varnothing$ :**  $\leq 10$  mm 0% - +6%, 10 mm 0% - +5%.

**Konstruktion:** 8x19S-FC, Seal (152-trådig.).


**Märkning:** Enligt standard

**Ytbehandling:** Blank.

**Standard:** EN 12385-5

**Fyllnadsfaktor:** 0.44

Personhiss



Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Ytbehandling	Rope lay.	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
106100804130209	8	1 370/1 770	Blank	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2
106100904130209	9	1 370/1 770	Blank	sZ	35,6	28,3	SupplierStandard	28
106101004130209	10	1 370/1 770	Blank	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34
106101104130209	11	1 370/1 770	Blank	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41
106101204130209	12	1 370/1 770	Blank	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49
106101304130209	13	1 370/1 770	Blank	sZ	74,3	59	SupplierStandard	58
106101404130209	14	1 370/1 770	Blank	sZ	86,1	68,4	SupplierStandard	67
106101504130209	15	1 370/1 770	Blank	sZ	98,9	78,5	SupplierStandard	77
106101604130209	16	1 370/1 770	Blank	sZ	113	89,3	SupplierStandard	87
106101904130209	19	1 370/1 770	Blank	sZ	159	126	SupplierStandard	123
106102204130209	22	1 370/1 770	Blank	sZ	213	169	SupplierStandard	165