



## Spärrbjörn POWERTEX PLB

### Produktinformation

**POWERTEX**



POWERTEX Spärrbjörn PLB för surrningskätting. Tillverkad i klass 8-kvalitet med förkortningskrokarna med spärr i varje ände. Krokarna placeras på lämpligt ställe utmed kättinglängan.

- Säker – POWERTEX Spärrbjörnar är starka och pålitliga och uppfyller EN 12195-3.
- Säker – Varje produkt är individuellt provbelastade med 1,25 x LC före leverans.
- Varje spärrbjörn smörjs och funktionstestas före leverans för att säkerställa effektivitet vid användning.
- Spärrhandtag gjutet i stål för en standardhandkraft på 50 daN.
- Smidesformade rörändar bildar ett lätt och starkt centrumnav.
- Designen är utformad för att skydda produkten mot skador och förhindrar samtidigt att smuts tränger in i produkten.
- Seghårdade öglor och krokarna.
- Förkortningskrokarna är försedda med spärrar för att förhindra oavsiktlig bortkoppling av last.
- Röd pulverlackering för bra korrosionsskydd och snabb identifiering som POWERTEX originalprodukt.
- Avsedd att användas med [POWERTEX surrningskätting](#).
- Varje spärrbjörn är märkt med viktiga varningsinstruktioner.
- Bruksanvisning på flera språk medföljer produkten.

**Material:** Höghållfast stål

**Märkning:** Enligt standard, "Not for lifting", kod för spårbarhet

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C.

**Ytbehandling:** Röd skyddslackering.

**Standard:** EN 12195-3

Art.nr	Benämning	LC kN	Min. brottlast ton	STF daN	Spännlängd mm	För kätting mm	Provbelastning ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
705100810000260	PLB-40	40	8,1	2 000	160	8	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5	10
705101280000260	PLB-63	63	12,8	2 000	162	10	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4	5
705102030000260	PLB-100	100	20,3	2 500	150	13	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7	5
705103260000260	PLB-160	160	32,6	2 500	151	16	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2	10

## Ritning & mått

