

Gaffelterminal rostfri

Produktinformation



Allmänt:

Gaffelterminaler är ett av de vanligaste ändbeslagen för ställinor. Fästs normalt sett på förborrade förankringsplattor och stålkonstruktioner. Kan även kombineras med toggel, lyftögla eller bygellås.

Material: Rostfritt stål AISI 316.

Märkning: logga, gängstorlek och markering som indikerar korrekt placering för pressning.

Arbetstemperatur: -50°C till +100°C och kortvarigt upp till +200°C

Ytbehandling: Polerad



| Art.nr | Lindiameter mm | Pin diameter mm | Min. brottlast ton ton | A mm | B mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Vikt kg/100st | Uppskattad ledtid, upp till |
|------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------------|-----------------------------|
| 1207100502 | 2 | 5 | 0,8 | 7,5 | 12 | 5,5 | 58 | 32 | 2 | 5 |
| 1207100503 | 3 | 5 | 0,8 | 7,5 | 12 | 6,4 | 67 | 38 | 2,3 | 5 |
| 1207100532 | 3,2 | 5 | 0,8 | 7,5 | 12 | 6,35 | 67 | 38 | 2,3 | 10 |
| 1207100604 | 4 | 6 | 1,5 | 9,5 | 13 | 7,5 | 73 | 45 | 3,4 | 10 |
| 1207100805 | 5 | 8 | 2,4 | 11 | 15 | 9,0 | 87 | 51 | 5,5 | 5 |
| 1207109506 | 6 | 9,5 | 3,8 | 12 | 19 | 12,6 | 104 | 64 | 11,3 | 5 |
| 1207101207 | 7 | 12 | 6,5 | 14 | 25 | 14,2 | 119 | 70 | 18,1 | 5 |
| 1207101608 | 8 | 16 | 8,5 | 17 | 33 | 16,0 | 145 | 83 | 25,5 | 5 |
| 1207101610 | 10 | 16 | 9,4 | 17 | 33 | 17,8 | 149 | 89 | 36,6 | 5 |
| 1207101912 | 12 | 19 | 11,2 | 24 | 48 | 20,0 | 189 | 105 | 66 | 5 |
| 1207102214 | 14 | 22 | 15 | 30 | 57 | 25,0 | 232 | 140 | 112,7 | 10 |

Ritning & mått

