

Ögleterminal rostfri

Produktinformation



Allmänt:

Ögleterminal som pressas på rostfri ställina. Används främst som fäste till vantskruv eller vantskruv med gaffel.

Material: Rostfritt stål AISI 316.

Märkning: logotyp, gängstorlek och markering som indikerar korrekt placering för pressning.

Arbetstemperatur: -50°C till +100°C och kortvarigt upp till +200°C

Ytbehandling: Högpolerad.



Art.nr	Lindiameter mm	Min. brottlast ton ton	A mm	B mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	Vikt kg/100st	Uppskattad leveranstid (dagar)
1207190002	2	1,2	3	12	5,5	5,5	41	24	0,9	5
1207190025	2,5	1	3	12	5,5	5,5	44	27	0,8	10
1207190003	3	1,3	4	14	6,35	6,5	60	38	1,3	5
1207190004	4	1,7	5	17	7,5	8,5	67	45	2,3	5
1207190005	5	2,4	6	21	9,0	10,5	79	51	3,9	5
1207190006	6	5,5	8	25	12,58	13,0	94	64	8,7	5
1207190007	7	6,8	9	27	14,2	13,0	104	70	11,5	5
1207190008	8	8	10	30	16,0	14,5	124	83	17	5
1207190010	10	9,7	11	35	17,8	16,3	137	89	25	5
1207190012	12	11,4	15	40	20,0	19,3	156	105	41,5	5
1207190014	14	15,9	18	47	25,0	23,0	206	140	75,6	5

Ritning & mått

