



Luftdriven kättingtelfer TMH-serien, 3 - 50 ton

Produktinformation

Allmänt: Den nya RED ROOSTER TMH-serien med luftteltrar har den högsta lyfthastigheten med lägst fri höjd på marknaden. Med M4-klassifikation är telfern extremt driftsäker, för att dina processer ska gå kontinuerligt. TMH-teltrarna är försedda med en ögla som klarar maxlast för installation och säkring för telfern (under lyftapplikationer).

Funktioner:

- Exakt varvtalsreglering (snörstyrning – och hängkontroll)
- Optimal lastkontroll, precis positionering
- Mekaniskt ändstopp-system
- Inbyggd lastbegränsare, utan minskning av fri höjd
- Låg ljudnivå (80 dBA)
- Lufttryck 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

Alternativ:

- Marina specifikationer/Korrosionsskydd
- Färgsystem från C2 - Industriell till C5 - Offshore-specifikation (Röd finish som standard. Andra RAL-färger tillgängliga vid förfrågan).
- Kontrollsystem
- Kättingsamlare (PVC, förzinkat eller rostfritt stål)
- Olika typer av krokar och länkbultar tillgängliga
- Lufttillförselsystem och valv
- Undanledning av avgasluft
- In house-design för specialönskemål
- Festoon-system
- Avstängningsventil för huvudluft

ATEX:

- Enligt EC-direktiv 94/9/EC (Ex Classification)

Rekommendation:

Vi rekommenderar användning av SMC-luftbehandlingsenhet (säljs separat).

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 14492-2

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Number of falls	Lyfthastighet utan last m/min	Luftåtgång vid lyft	Lyfthastighet med last m/min	Sänkings-hastighet med last m/minn	Luftåtgång vid sänkning l/s	A	B	C	D	E	F	H	I	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)	
5601TMH3000C	TMH-3000C	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	50	34	99	10	
5601TMH3000PE	TMH-3000PE	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	-	-	99	10	
5601TMH6000C2	TMH-6000C2	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124	10	
5601TMH6000P2E	TMH- 6000P2E	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124	10	
5601TMH9000C3	TMH-9000C3	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	295	265	311	75	53	170	10	
5601TMH9000P3E	TMH- 9000P3E	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	395	265	311	75	53	170	10	
5601TMH12000C4	TMH- 12000C4	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398	514	9,5	249	309	266	83	64	190	10
5601TMH12000P4E	TMH- 12000P4E	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398	514	9,5	249	309	266	83	64	190	10
5601TMH15000C5	TMH- 15000C5	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	83	58	280	10	
5601TMH15000P5E	TMH- 15000P5E	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	84	58	280	10	

Ritning & mått

