



Luftdriven kättingtelfer lågbyggd TCR-serien, 0,5-2 ton

Produktinformation

Allmänt: I LHR-serien finns blockvagnar för de applikationer där en vanlig blockvagn är för stor och den fria höjden påverkas. I denna variant är telfern inbyggd i vagnen för att minska avståndet mellan nedre krok och balk till absolut minimum.

Funktioner:

- Toppmodern drivmotor till blockvagnen
- Lite underhåll och lågt slitage på drivmotorn
- Precis hastighetskontroll vid lyft och sänkning
- Precis hastighetskontroll av blockvagn
- Anpassningsbar till balkar av olika storlek

Blockvagnarna för optimerad fri höjd finns tillgängliga som standardversioner (ordernummer LHATP) och gnistresistenta versioner med bronsjul och bronsstäckta krokar för utrymmen med hög explosionsrisk (artikelnummer LHATPSR) med ATEX-certifikat.

Alternativ:

- Kuggstångsväxeldrift
- Marin färg (med specifikationer)
- ATEX specifikationer grupp II2 & II3

Art.nr	Max last (WLL) ton	Typ	Kättingparter	Lyfthastighet utan last m/min	Lyfthastighet med last m/min	Sänkings-hastighet med last m/minn	Air consumption Hoist	Air consumption Trolley	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
5601TCR500LHR	0,5	TCR-500-LHR	1	16	10,5	17,9	25	25	85	10
5601TCR10002LHR	1,1	TCR-1000/2- LHR	2	9,5	5,3	9	25	25	90	10
5601TCR1000LHR	1,1	TCR-1000- LHR	1	11,3	6	10,3	25	25	90	10
5601TCR2000LHR	2,2	TCR-2000- LHR	2	5,7	3	5,2	25	25	105	10