

Kättingsurrning POWERTEX PLC, klass 8

Produktinformation



POWERTEX



Kättingsurrning POWERTEX PLC är tillverkad av högkvalitativ kortlänkad kätting i klass 8, med spärrkrok i vardera ände.

Surrningskättingen är utformad för att möjliggöra snabb och säker anslutning till släpvagnen och lasten.

- Säker – POWERTEX Kättingsurrning är stark och pålitlig och består av komponenter som uppfyller kraven enligt EN-standard.
- Surrningen är tillverkad enligt EN 12195-3.
- Svart ED-lackerad kätting, klass 8, enligt EN818-2.
- Röda pulverlackerade spärrkrokar med gaffelkoppling, enligt EN1677-2.
- Varje kättingsurrning är märkt med identitetsbricka i aluminium.
- Avsedd att användas tillsammans med [POWERTEX Spårbiörn](#).
- Bruksanvisning på flera språk medföljer.

Material: Kätting och krokar i klass 8, enligt EN-standard

Märkning: Enligt standard, "Lashing chain - Not for lifting!"

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C.

Ytbehandling: Svart ED-lackerad kätting och röda pulverlackerade krokar.

Standard: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

Art.nr	Kätting Ø mm	LC kN	LC daN	Min. brottlast ton ton	EWL m	Typ	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
704100800500090	8	40	4 000	8	5	PLC8	7,8	10
704101000350090	10	63	6 300	12,6	3,5	PLC10	9,3	5
704101000500090	10	63	6 300	12,6	5	PLC10	12,6	10
704100800800090	8	40	4 000	8	8	PLC8	12,7	10
704101000600090	10	63	6 300	12,6	6	PLC10	15,3	10
704101000800090	10	63	6 300	12,6	8	PLC10	19,7	10
704101300500090	13	100	10 600	21,2	5	PLC13	21,6	10
704101001000090	10	63	6 300	12,6	10	PLC10	23,9	10
704101300800090	13	100	10 600	21,2	8	PLC13	32,8	10
704101600500090	16	160	16 000	32	5	PLC16	33,9	10
704101301000090	13	100	10 600	21,2	10	PLC13	40,6	10