

Slitskydd Extreema® EP-L



Produktinformation

Enligt EN-1492 för säker användning av rundsling bör slinget alltid skyddas vid lastpunkten och mot lyftanordningen, t.ex. krankroken. Extreema®-skydd finns i 100% Dyneema® eller 100% Cordura®.

EP-serien innefattar produkter för att skydda lyftutrustningen och lasten, för att kunna utföra ett säkert lyft. Vid användning av Extreema® slitskydd kan du förlänga livslängden på dina rundsling och öka säkerheten för ditt lyft.

Slitskyddet EP-L är tillverkat av 100% Dyneema®, världens starkaste fiber. Produkten är vit och kan levereras med eller utan kardborrband och i olika dimensioner. Det är lätt att ta av och på och är därför den perfekta lösningen för att skydda ditt lyftredskap.

EP-L-skyddet är mycket hållbart och töjbart. Det är beprövat i många branscher och för olika typer av användningsområden. Skyddet förhindrar skador på lasten, är kemikaliebeständigt och extremt motståndskraftigt mot skärning, nötning och punktering, vilket gör att den kan användas för last med vassa kanter.

[Finns även i utförande EP-L XL & XXL, i tubform](#)

Funktioner Extreema® EP-L slitskydd:

- Hög skärmotstånd
- Högt motstånd mot nötning
- Hög slitstyrka
- Bra resistens mot kemikalier
- Tar inte upp vatten
- Lätt att ta av och på med kardborrband

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -50°C - +70°C

Standard: EN 1492-2

med undantag för material.