


## Kätting HLZ klass 2 - halvlånglänkad



### Produktinformation



**Allmänt:** Kätting avsedd för diverse ändamål.

**Standard:** SMS 1503.

**Material:** Klass 2.

**Märkning:** Enligt standard

**Ytbehandling:** 3-4,5 mm elförzinkad, 5- mm varmförzinkad.

**Standard:** SMS 1503

**Klass:** 2

Art.nr	Kätting Ø mm	Min brottkraft kN	Längd m	D mm	E mm	H mm	Vikt kg/m	Uppskattad leveranstid (dagar)
200100200250011	2	1,5	25	2	15	3	0,07	10
200100250250011	2,5	2,3	25	2,5	17	4	0,11	5
200100300250011	3	3,4	25	3	19	5	0,16	10
200100350250011	3,5	4,6	25	3,5	21	5,5	0,22	10
200100400250011	4	6	25	4	23	6	0,28	10
200100450250011	4,5	7,5	25	4,5	25	7	0,36	10
200100500250011	5	9,5	25	5	28	8	0,45	5
200100550250011	5,5	11,5	25	5,5	31	9	0,5	10
200100600250011	6	13,5	25	6	35	10	0,6	10
200100700250011	7	18,5	25	7	41	11	0,9	10
200100800250011	8	24	25	8	47	13	1,1	10
200100900250011	9	32	25	9	53	15	1,4	10
200101000250011	10	40	25	10	59	16	1,7	10
200101100250011	11	46	25	11	50	15	2,2	5
200101300250011	13	63	25	13	55	20	3	10
200101600250011	16	96	25	16	65	22	4,6	5

## Ritning & mått

