

Kätting LLZ klass 2 - långlänkad

Produktinformation



Allmänt: Kätting avsedd för diverse ändamål.

Material: Klass 2

Märkning: Enligt standard

Ytbehandling: 2-4,5 mm elförzinkad, 5- mm varmförzinkad

Standard: DIN 763

Varning: Inte avsedd för lyft

Klass: 2

Art.nr	Kätting Ø mm	Min brottkraft kN	Längd m	D mm	E mm	H mm	Vikt kg/m	Uppskattad leveranstid (dagar)
200100200250021	2	1,5	25	2	22	4	0,06	5
200100250250021	2,5	2,3	25	2,5	24	5	0,1	5
200100300500021	3	3,2	50	3	26	6	0,15	10
200100350250021	3,5	4,6	25	3,5	28	7	0,2	5
200100400500021	4	6	50	4	32	8	0,27	10
200100450250021	4,5	8	25	4,5	34	9	0,35	10
200100500300021	5	10	30	5	35	10	0,43	10
200100550250021	5,5	12	25	5,5	36	10	0,53	10
200100600300021	6	14	30	6	42	12	0,63	5
200100700250021	7	18	25	7	49	14	0,86	5
200100800150021	8	22	15	8	52	16	1,1	5
200100900250021	9	32	25	9	59	18	1,4	5
200101000150021	10	40	15	10	65	20	1,8	10
200101100250021	11	47,5	25	11	72	22	2,1	5
200101300250021	13	63	25	13	82	26	3	5

Ritning & mått

