



Lastfördelare AGWW, klass 10

Produktinformation

Lastfördelaren används för att öka lastkapaciteten vid användning av ett 4-partigt kättingredskap. Lastfördelaren monteras med kopplingslänkar.

Genom att använda en lastfördelare kan alla fyra parter i redskapet betraktas som lastbärande, vilket gör att lastkapaciteten blir högre än för ett vanligt 4-partigt kättingredskap.

Om driftslitage uppstår kan lastfördelaren vridas 180° – detta ökar produktens livslängd och minskar kostnaderna.

Material: Seghärtningsstål klass 10.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C upp till +380°C.

Ytbehandling: Orange lackering.

Standard: EN 818-4

Anmärkning: Kontrollera att toppöglan i redskapet uppfyller den ökade lastkapaciteten.

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Klass: 10

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Difference L1/L2 chain links | WLL 45- 60° ton | Connex* | a | d1 | d2 | e | h | h1 | s | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|----|----|-----|------|------|----|------------|--------------------------------|
| | | | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 402500200100 | AGWW 5/6 | 2 | 6 for 5 mm chain 5 for 6 mm chain | 1,4 | CW 8 | 148 | 16 | 22 | 35 | 11 | 9 | 10 | 0,54 | 10 |
| 402500360100 | AGWW 7/8 | 3,55 | 6 for 7 mm chain 5 for 8 mm chain | 2,5 | CW 10 | 210 | 22 | 25 | 51 | 15,5 | 14 | 15 | 1,75 | 10 |
| 402500560100 | AGWW 10 | 5,6 | 4 | 4 | CW 13 | 180 | 25 | 32 | 32 | 23 | 15,5 | 15 | 1,56 | 10 |
| 402500950100 | AGWW 13 | 9,5 | 4 | 6,7 | CW 16 | 240 | 32 | 40 | 53 | 27 | 20 | 20 | 3,6 | 10 |
| 402501400100 | AGWW 16 | 14 | 4 | 10 | CW 19/20 | 300 | 40 | 50 | 77 | 32 | 25 | 25 | 7,18 | 10 |
| 402502000100 | AGWW 19/20 | 20 | 5 | 14 | CW 32 | 390 | 50 | 70 | 79 | 45 | 30 | 30 | 13,2 | 10 |
| 402502650100 | AGWW 22 | 26,5 | 5 | 19 | CW 32 | 350 | 60 | 70 | 124 | 50 | 35 | 30 | 15 | 10 |
| 402503750100 | AGWW 26 | 37,5 | 5 | 26,5 | GSCHW VB G-4163 WLL 55 t | 400 | 70 | 75 | 130 | 60 | 40 | 40 | 25,6 | 10 |

Ritning & mått

