



Spaklyftblock POWERTEX PLH-S2

Produktinformation

POWERTEX



Spaklyftblock POWERTEX PLH-S2 är ett lyftblock av hög kvalitet som är slitstarkt och enkelt att använda, tack vare den ergonomiska manöverspaken.

Snabblyftblock POWERTEX PLH-S2 ersätter tidigare modell PLH-S1, när dimensioner för denna utgår ur sortimentet.

Kan även hyras.

Egenskaper:

- Varje spaklyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar fabriken.
- Kompakt lättviktskonstruktion.
- Kättinghjul utrustat med nållager och drivaxel som stöds av nållager och glidlager inuti för att säkerställa smidig och effektiv drift.
- Säker, väl täckt automatisk lastreaktionsbroms.
- Utrustad med 2 bromsspärrar och 4 bromsfjädrar (dubbel säkerhet jämfört med EN 13157 krav).
- Kätting behandlad med COROLIM®, en unik ytbehandling som ger utmärkt korrosionsskydd och tyst körning.
- Roterbara krokarna i båda ändarna förenklar positioneringen.
- Krokarna är utrustade med säkerhetsspärrar och utformade för att öppna vid överbelastning för att inte riskera brott.
- Krokarna är försedda med märkning för överbelastningsdetektering.
- RFID-utrustad (chip) för enkel service och inspektion.
- QR-kod för enkel åtkomst till användarmanualer på flera språk.
- Testcertifikat och försäkran om överensstämmelse bifogad till varje spaklyftblock.
- Tillgänglighet till reservdelar.
- Kan levereras med överbelastningsskydd (OLP) för produkter 0,5 till 9 ton.

Material: Hållbar konstruktion helt i stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, POWERTEX, modell, WLL, kätting, serienummer, användarmanual/QR-kod.

Arbetstemperatur: -10°C upp till +50°C.

Ytbehandling: Pulverlackerad, elförzinkade komponenter.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Anmärkning: Finns även i kundanpassade längder.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Number of falls	Modell	Lyftkätting mm	Handkraft max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
500500030300560	0,25	3	1	PLH-S2/250KG	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,23	10
500500050300560	0,5	3	1	PLH-S2/500KG	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2	5
500500080300560	0,8	3	1	PLH-S2/800KG	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6	5
500500160300560	1,6	3	1	PLH-S2/1600KG	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6	5
500500320300560	3,2	3	1	PLH-S2/3200KG	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	23,2	5
500500630300560	6,3	3	2	PLH-S2/6300KG	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2	10
500500900300560	9	3	3	PLH-S2/9000KG	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	60	10

Ritning & mått

