

Bandsurring POWERTEX Trucker r-PET

Produktinformation



POWERTEX Trucker r-PET bandsurring är en 2-delad surring och används av professionella åkare.

Surringen är tillverkad av **återvunnet** höghållfast polyestergarn (r-PET) med Cr6-fria stålspärrar och krokar. Eftersom bandet är tillverkat av r-PET-garn har **denna produkt en CO2-reduktion på 42 %** jämfört med standard Trucker bandsurring.

Denna bandsurring är en del av Lifting Solution Group's [Aspire Range™](#). I november 2023 vann denna produkt det prestigefyllda LEEA Sustainable Award.

Lämplig för professionella transportörer med krav på produkter med hög styrka och hållfasthet.

- Stark och hållbar med LC 2500 daN och STF 350 daN.
- Band med minbrotstyrka på 7500 daN.
- Blått band med 2500 daN-tryck för enkel identifiering
- Både den långa delen och den korta delen har blå identifikationsetiketter
- Etiketten ger information om STF och surrkapacitet för olika surranslutningar.
- Varje del är markerad med ett unikt serienummer för säker identifikation/registrering.
- Den blå etiketten skyddas av ett transparent plastskikt för lång livslängd.
- År-/månadskalender tryckt på etiketten där nästa inspektionsdatum kan markeras eller stansas.
- Alla surringar har en vit etikett med viktiga varningsinstruktioner och piktogram för användarinstruktioner samt information om Aspire Range™.
- Cr6-fri galvanisering – bättre för hälsa och miljö.

Kan offereras i andra längder och med andra ändbeslag vid förfrågan.

Säkerhetsfaktor: Band min. 3, Spännare min. 2 och Krokar min. 2.

*En 3:e parts klimat-LCA med en livscykelanalys enligt ISO14040 har visat att våra r-PET bandsurringar har 42% lägre CO2e-utsläpp än

vår standardprodukt. Det innebär att våra produkter inte bara är bättre för miljön utan också bidrar positivt till att minska CO2-utsläppen.

Material: 100% polyester (PES) multifilament med hög hållfasthet tillverkad av r-PET (återvunnen PET) och stål.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +120°C

Standard: EN 12195-2

Varning: Skydda surrningen mot skarpa kanter för att förlänga livslängden.

Art.nr	LC daN	2xLC (daN)	Längd m	Bandbredd mm	Utförande	Fitting	Färg	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
701401002200250	2 500	5 000	10	50	2-part	Wire hook double	blå	2,75	5