

Flexibel falldämparlina POWERTEX FL-1

Produktinformation



Powertex FL-1 flexibla falldämparlina är utrustad med en stötdämpare och är godkänd för 140 kg användning. Denna falldämparlina är elastisk, så att den kan sträcka sig efter användarens rörelser. Snodden sys säkert till ett stötdämparpaket, som innehåller en skruvgrind stålkarbinhake för festsättning på en sele. Insydda dubbelverkande aluminiumställningskrokar ger tillförlitlig förankring i andra änden av linorna.

Om ett fall uppstår kommer stötdämparpaketet att brista för att absorbera fallets energi. Om detta händer avslöjar det ett vitt band som fungerar som en fallindikator. Med den här funktionen kan användare snabbt identifiera om ett nyckelband har använts vid ett fall och måste tas ur bruk.

FL-1 flexibla falldämparlina är tillverkad enligt högsta standard och är utformad för att ge tillförlitligt fallskydd för dem som arbetar på höjder. Den är också RFID-utrustad (HF 13,56 MHz-chip) för enkel service, inspektion och tillgångskontroll.

Karbinhake: Skruvgrindkarbinhake (23 kN) enligt EN 362 märkt med serienummer.

Ställningskrokar: Dubbelverkande ställningskrok med ögla (23kN) enligt EN 362 med 60 mm öppning.

Handtvätt: Upp till +40°C

Egenskaper: CE & UKCA godkänd.

Material: Polyester stötdämpare, Karbinhake i stål, Ställningskrokar i aluminium

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked, Leverantörssymbol, Produktidentifiering, Max vikt, Längd (Nom), Längd (Max), Produktionsdatum, Serienummer.

Arbetstemperatur: -35°C till +50°C

Standard: EN 355



Art.nr	Längd m	Max load kg	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
821100142310	1,4	140	1	10